

Sicilia e-Servizi

Divisione Operation

Procedura abilitazione protocollo SSLv3 sul browser Mozilla Firefox v.34.0.0 e successive

Codice documento:

Redatto da:	Divisione Operation	11/12/2014
Verificato da:		
Approvato da:		

ID_documento	File:	Pagina:	Allegati:	Stato:
 Procedura_abilitazione_SSLv3_Mozilla_Firefox		1 di 6	0	



Sommario

0	Prefa	azione	3
	0.1	Storia del documento	3
	0.2	Applicazione del documento	3
	0.3	Documenti di riferimento	3
	0.4	Acronimi e definizioni	3
1	Abili	itazione SSLv3 Mozilla Firefox	3

ID_documento	File:	Pagina:	Allegati:	Stato:
- 2 Procedura_abilitazione_SSLv3_Mozilla_Firefox		2 di 6	0	



0 Prefazione

0.1 Storia del documento

Revisione	Descrizione delle modifiche
V1	11/12/2014 – Prima emissione

0.2 Applicazione del documento

Scopo del presente documento è descrivere le procedure per permettere la corretta gestione dei certificati SSLv3 tramite browser Mozilla Firefox.

0.3 Documenti di riferimento

Codice	Data	Titolo

0.4 Acronimi e definizioni

1 Abilitazione SSLv3 Mozilla Firefox

NB: La procedura è valida solo per le postazioni di lavoro in cui è presente la versione del browser Mozilla Firefox v. 34.0.0 e successive.

ID_documento	File:	Pagina:	Allegati:	Stato:
- : Procedura_abilitazione_SSLv3_Mozilla_Firefox		3 di 6	0	



• Aprire Mozilla Firefox; nella barra degli indirizzi, digitare "about:config" come da screenshot e premere il tasto Invio sulla tastiera.

8 Google × +			8 23
e about:config	v C 🛛	ר בו בו ביים אין ר	* ≡
		+Tu Gmail Immagini 🎹 Acc	cedi
	Google		
	Cerca con Google Mi sento fortunato		
Pubblicità Soluzioni aziendali Informazioni	Privacy	Termini Impostazioni Utilizza Googl	e.com

• Premere il tasto "Farò attenzione, prometto", per ignorare l'avviso e procedere con la schermata successiva.

Questa operazione potrebbe invalidare la garanzia
La modifica dei valori predefiniti delle seguenti impostazioni avanzate può compromettere la stabilità
la sicurezza e le prestazioni di questa applicazione. Si consiglia di proseguire solo se consapevoli
delle proprie azioni.
📝 Visualizza nuovamente questo avviso in futuro

ID_documento	File:	Pagina:	Allegati:	Stato:
 Procedura_abilitazione_SSLv3_Mozilla_Firefox		4 di 6	0	



• Nel pannello di ricerca sottostante alla barra degli indirizzi (evidenziato in rosso), digitare "tls".

about:config × +								×
Firefox about:config			⊽ C 8 - Goo	ogle 🔎	☆自	+	â	=
<u>C</u> erca:								م
Nome Parametro	 Stato 	Тіро	Valore					E.
accessibility.accesskeycausesactivation	predefinito	booleano	true					-
accessibility.blockautorefresh	predefinito	booleano	false					
accessibility.browsewithcaret	predefinito	booleano f	false					
accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled	predefinito	booleano	true					
accessibility.delay_plugin_time	predefinito	intero	10000					
accessibility.delay_plugins	predefinito	booleano	false					
accessibility.force_disabled	predefinito	intero (0					
accessibility.mouse_focuses_formcontrol	predefinito	booleano f	false					
accessibility.tabfocus	predefinito	intero	7					
accessibility.tabfocus_applies_to_xul	predefinito	booleano	false					
accessibility.typeaheadfind	predefinito	booleano t	false					
accessibility.typeaheadfind.autostart	predefinito	booleano	true					
accessibility.typeaheadfind.casesensitive	predefinito	intero	0					
accessibility.typeaheadfind.enablesound	predefinito	booleano	true					
accessibility.typeaheadfind.enabletimeout	predefinito	booleano t	true					
accessibility.typeaheadfind.flashBar	predefinito	intero	1					
accessibility.typeaheadfind.linksonly	predefinito	booleano	false					
accessibility.typeaheadfind.matchesCountLimit	predefinito	intero	100					
accessibility.typeaheadfind.matchesCountTimeout	predefinito	intero	250					
accessibility.typeaheadfind.prefillwithselection	predefinito	booleano t	true					
accessibility.typeaheadfind.soundURL	predefinito	stringa	beep					
accessibility.typeaheadfind.startlinksonly	predefinito	booleano t	false					
accessibility.typeaheadfind.timeout	predefinito	intero	5000					
accessibility.usebrailledisplay	predefinito	stringa						
accessibility.usetexttospeech	predefinito	stringa						
accessibility.warn_on_browsewithcaret	predefinito	booleano	true					
advanced.mailftp	predefinito	booleano	false					-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								

• Effettuare doppio click su ciascuna delle righe evidenziate ed impostare a "0" il valore presente nella corrispondente finestra di pop-up confermando cliccando su OK, come da screenshot.

Cerca: tls			
Nome Parametro	▲ Stato	Tipo	Valore
network.http.spdy.enforce-tls-profile	predefinito	booleano	true
network.proxy.proxy_over_tls	predefinito	booleano	true
security.tls.version.fallback-limit	predefinito	intero	1
security.tls.version.max	predefinito	intero	3
security.tls.version.min	predefinito	intero	1
services.sync.prefs.sync.security.tls.version.max	predefinito	booleano	true
services.sync.prefs.sync.security.tls.version.min	predefinito	booleano	true

ID_documento	File:	Pagina:	Allegati:	Stato:
- : Procedura_abilitazione_SSLv3_Mozilla_Firefox		5 di 6	0	



٠

Inserire un valore intero		×	Inserire un valore intero	x	
?	security.tls.version.fallback-limit		security.tls.version.min		
	٥		3		
	OK Annulla		OK Annulla		

Il risultato finale è quello di figura.

Firefox about:config			⊽ ⊄
Cerca: tls			
Nome Parametro	Stato	Тіро	Valore
network.http.spdy.enforce-tls-profile	predefinito	booleano	true
network.proxy.proxy_over_tls	predefinito	booleano	true
security.tls.version.fallback-limit	personalizzato	intero	0
security.tls.version.max	predefinito	intero	3
security.tls.version.min	personalizzato	intero	0
services.sync.prefs.sync.security.tls.version.max	predefinito	booleano	true
services.sync.prefs.sync.security.tls.version.min	predefinito	booleano	true

ID_documento	File:	Pagina:	Allegati:	Stato:
- e Procedura_abilitazione_SSLv3_Mozilla_Firefox		6 di 6	0	